

## بلدية الكويت

**قرار وزاري رقم 336 لسنة 2017**

**بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة**

**2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به**

وزير الدولة لشئون البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والقرارات المعدلة.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م آ/ 252 / 15 / 2016).

- ولمقاصد المصلحة العامة.

**المحامي مسفر عايش**

قرار

mesferlaw.com



مادة أولى

يسجل بالجدول رقم (10) " بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه " الجدول المرفق بهذا القرار".

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

محمد ناصر الجبرى

صدر في: 11 رمضان 1438 هـ

الموافق: 6 يونيو 2017 م

## جدول رقم (10) الاشتراطات والمواصفات

## الخاصة بالمستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت

تعريف:

يقصد ببيان المستشفيات الخاصة تلك الأبنية المخصصة لتقديم خدمات طبية (عيادات خارجية - غرف عمليات - مختبرات - غرف وأجنحة للمرضى .... إلخ) ويمكن أن تكون خدماتها عامة أو تخصصية.

إجراءات ترخيص المستشفى:

أولاً: الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة المسقبة على الترخيص بالسماح بفتح مستشفى خاص مع بيان طبيعة نشاطه وما إذا كان عاماً أو تخصصياً.

**المحامي مسفر عايض**  
**ثانياً: الحصول على موافقة إدارة التنظيم على موقع العقار وملائمتها**  
**mesferlaw.com**  
**للعرض المطلوب ترخيصه.**

ثالثاً: يحظر إقامة مستشفيات خاصة في مناطق السكن النموذجية والسكن الخاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديد التي يوافق عليها المجلس البلدي.

رابعاً: يجب ألا تقل المساحة المخصصة للمستشفى عن 23000م<sup>2</sup> إذا كانت لأكثر من تخصص وعند 1300م<sup>2</sup> إذا كان لنشاط تخصصي، كما يراعى أن تزداد المساحات المذكورة إلى 1000م<sup>2</sup> إذا كان سكن موظفي المستشفى من ضمنها.

خامساً: يجب التقيد بالاشتراطات الآتية في تصميم المستشفى:

1- نسب البناء:

أ) تطبق نسبة البناء الكلية المقرونة في المنطقة المراد إنشاء المستشفى بما وذلك للقصائم التي تقل مساحتها عن 3000م<sup>2</sup>.

أ مكرر) تطبق النسبة الكلية المقررة للمجمعات في المناطق المراد

إنشاء المستشفى بما مع زيادة بقدر 50% من النسبة المذكورة

وذلك للقائم التي مساحتها 3000م<sup>2</sup> وأكبر.

ب) لا تُحسب مساحة السرداب من نسبة البناء.

ج) لا تُحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد والمخارج

والتمديدات الصحية والطيكانية والكهربائية وكذلك مساحة الأدراج

والموزعات والممرات في جميع الطوابق.


د) لا تُحسب مساحات حمامات السباحة من ضمن النسبة الإجمالية

لمستشفى العلاج الطبيعي التخصصي والتأهيلي فقط على ألا تزيد

نسبة حمامات السباحة في جميع الطوابق على 15% من نسبة البناء

الإجمالية وما زاد على ذلك يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

## **المحتوى مسفر عايس**



هـ) لا تُحسب مساحات خدمات حمام السباحة (حمامات وتبديل

ملابس) من ضمن النسبة الإجمالية لمستشفى العلاج الطبيعي

التخصصي والتأهيلي على ألا تزيد نسبة خدمات حمام السباحة

في جميع الطوابق على 30% من إجمالي مساحة حمامات السباحة وما

زاد على ذلك يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

و) المساحة التجارية الإجمالية للمستشفى التي تدخل ضمن النسبة

الإجمالية للبناء تكون كالتالي:

1 - القائم التي تقل مساحتها عن 3000م<sup>2</sup> يسمح بعمل

صيدلية لا تزيد على 40م<sup>2</sup> وكافيتريا لا تزيد على 25م<sup>2</sup> وتحسب من

نسبة الإجمالية ويجوز إصدار رخص تجارية منفصلة عن رخصة

المستشفى.

2 - القائم التي مساحتها 3000م<sup>2</sup> وأكبر لا تبعدي المساحة

الإجمالية عن 4% من مساحة الأرض المخصصة لها وتتدخل ضمن

النسبة الإجمالية للبناء ويسمح باستغلالها (صيدلية - كافيتريا - محل هدايا - محل ذهور - ملابس أطفال - نظارات طبية) ويجوز إصدار رخص تجارية منفصلة عن رخصة المستشفى.

## 2 - الارتدادات:

يجب التقيد بالارتدادات المقررة للمجمعات في المنطقة:

## 3 - الارتفاعات:

أ - يجب التقيد بالارتفاعات المقررة للمجمعات في المنطقة.

ب - يجوز للأبنية التي عدد طوابقها (10) أو أقل بدءاً من الطابق الأول إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية لا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق ولا

  
يُعد ارتفاع طابق الميكانيكية عن 3.00 م أو ما يطلب تصميم  
جوازه لجهات المدنية ويجوز إنشاء طابق خاصاً بـ (10) لكل (10)

طوابق أخرى.

## 4 - التصميم:

يجوز إقامة المستشفى من مبني واحد أو عدة مبانٍ منفصلة حسب التصميم المعماري على أن يؤخذ في الاعتبار الاشتراطات الخاصة بالمعاقين.

## 5 - سكن الأطباء:

يجوز إقامة سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن حدود القسمية للمستشفى بحيث لا تزيد مساحته على (20%) من مساحة المبني الكلية وتحسب ضمن نسبة البناء ويطبق في تصميمه ما جاء بالجدول رقم (2) الخاص بالسكن الاستثماري ويجب أن تكون مداخل ومخارج السكن منفصلة عن المستشفى.

**6- مواقف السيارات:**

أولاً: بالنسبة للقسانم التي مساحتها أقل من 3000م<sup>2</sup>.

يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل 25م<sup>2</sup> من المساحة الإجمالية للمستشفى.

ثانياً: بالنسبة للقسانم التي مساحتها 3000م<sup>2</sup> وأكبر.

يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل 50 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للمستشفى.

- يتم توفير مواقف سيارات داخل حدود القسمية أو في الارتدادات والساحات ومواقف السيارات الخفيفة بالقسمية بحيث لا تؤثر على حركة سير المنطقة ولا تؤثر على الجيران.

**جزء الاربعين لأي من الجهات الجرمان وذلك تماقظ المواقف فقط**

على أن يتضمن إحضار موافقة الجرمان على الارتصان.

**mesferlaw.com**

- يجب تخصيص طابق أو أكثر من المبنى بمواقف السيارات على ألا ت hubs من ضمن النسبة.

- إحضار موافقة إدارة التنظيم العمراني (قسم الطرق) بالنسبة للموقع ومواقف السيارات التي تستعمل خدمة المستشفى داخل القسمية وخارجها.

- لا يسمح بعمل موقفين لسياراتين متاليين.

- في حالة وجود سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى ت hubs مواقف سيارات حسب ما هو وارد بالسكن الاستثماري.

**7 - السراداب:**

يسمح بعمل سراداب أو أكثر في مختلف مناطق الكويت على أن يسمح باستغلال السراداب الأول والثانى فقط لأغراض طيبة تخدمية للمستشفى مثل المخازن والمطابخ وغرف الأشعة وغرف الملفات

وغيرها وذلك حسب طبيعة المصميم وما زاد عن السرداد الأول

والثاني يشترط استعماله كموقف للسيارات.

#### 8 – الممرات:

يجب ألا يقل عرض الممرات الداخلية في جميع الطوابق عن 2,4 م وبحد

أقصى 3,5 م وما زاد على ذلك تحسب من ضمن النسبة الإجمالية.

#### 9 – الأدراج:

يجب ألا يقل العرض الصافي للدرج عن 2م كما يجب ألا يقل عرض

البساطة عن عرض الدرج.

#### 10-أدراج الأمان:

(أ) يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن 1,20 م ولا يزيد ارتفاع

**الدرج الواحدة عن 18 سم ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع**

 mesferlaw.com

الخلوري.

(ب) يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز

استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان.

(ج) يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراك كما يجب عزله

باباً وجداراً مانعاً للحرائق والدخان ويتعين أن يؤدي إلى الخارج

مباشرة أو إلى فسحة خالية من العائق تؤدي بدورها إلى الخارج.

(د) لا تتحسب أدراج الأمان من نسب البناء.

#### 11 – أحکام عامة:

تسري أحکام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد

بشأنه نص خاص في هذا الجدول.